

## EL-SR / EL-ST

EL/VENTILATORI ELICOIDALI  
SERIE "EL-SR / EL-ST"

HELICOIDAL EL/BLOWERS  
"EL-SR / EL-ST" SERIES



EL-SR



EL-ST

### APPLICAZIONI:

Sistemi di ventilazione a bordo di navi, ideale per le sale macchine dei megayacht dove è richiesta una grande portata d'aria a pressioni medio alte.

### COSTRUZIONE:

Cassa.....acciaio  
Mozzo.....alluminio pressofuso  
Girante EL-ST.....lega di alluminio antiscintilla  
.....angolo di calettamento variabile da fermo  
Girante EL-SR.....lega di alluminio pressofusa  
.....angolo di calettamento variabile da fermo

### MOTORI:

Isolamento:.....Classe "F"  
Protezioni:....."IP 55".  
Tensioni:.....3~230/400V – 3~400/690V C.A. 50Hz

### GENERALITÀ:

Entrambi i modelli hanno la cassa convogliatrice in robusta lamiera di acciaio Fe360B con ampio boccaglio aspirante. La flangia è costruita secondo le norme DIN 24154. Un raddrizzatore ne migliorano nettamente le caratteristiche in particolare pressione, rendimento e rumorosità. La presenza del raddrizzatore ne obbliga l'utilizzo con il solo flusso "girante - motore" per questa ragione entrambi i ventilatori non possono essere reversibili.

**EL-ST:** Girante formata da una bussola conica con boccaglio in ghisa, calotta stampata in acciaio Fe360B, pale a profilo alare in lega di alluminio antiscintilla. Pale orientabili manualmente da fermo ed accuratamente equilibrate.

**EL-SR:** Girante presso fusa in lega di alluminio antiscintilla, pale a profilo alare orientabili da fermo ed equilibrate dinamicamente.

### A RICHIESTA:

- Motori a 60 Hz.
- Motori a doppia velocità.
- Modelli con diametri differenti da quelli riportati.

### GARANZIA:

Due anni (vedi condizioni generali di vendita)

### APPLICATIONS:

Ventilation system on vessel, suitable for mega yacht engine rooms, where is required an high air flow at medium/high pressure.

### CONSTRUCTION:

Casing.....steel sheet  
Hub.....die cast aluminium  
Impeller EL-ST.....spark proof aluminium alloy  
.....variable pitch angle in still position  
Impeller EL-SR.....die cast aluminium alloy  
.....variable pitch angle in still position

### MOTORS:

Isolation:....."F" class  
Protection:....."IP 55".  
Voltages:.....3~230/400V – 400/690V A.C 50Hz

### GENERALITY:

In both models the housing is made of Fe360 steel sheet with a large suction nozzle. The connection flange is made according to DIN 24154. An down stream guide vanes gives an improvement of the performances, particularly pressure, efficiency and noise. The presence of down stream guide force the system to be used only in "blades-motor" flow direction, for this reason both models are not reversible.

**EL-ST:** Impeller made with an conical collet with cast iron nozzle, steel Fe360B formed cap, airfoil blade profile made in spark-proof aluminium alloy. Manual adjustable blade's orientation in still position accurately balanced.

**EL-SR:** Impeller is made of die cast aluminium, airfoil blade profile, manual adjustable blade angle in still position and dynamically balanced.

### ON REQUEST:

- 60 Hz motors.
- Double velocity motors.
- Blower diameters different to reported values.

### WARRANTY:

Two years (see our general sale conditions)





**DIMENSIONI E PESI:**

**DIMENSIONS AND WEIGHTS:**

**SERIE EL-ST**

**EL-ST SERIES**

VENTILATORE BLOWER	Rpm	a	b	c	d	e	f	Kg
EL-ST 719 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	158
EL-ST 718 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	178
EL-ST 717 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	190
EL-ST 716 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	225
EL-ST 714 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	235
EL-ST 713 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	245
EL-ST 806	1500	800	861	905	16	12	810	167
EL-ST 804	1500	800	861	905	16	12	810	175
EL-ST 803	1500	800	861	905	16	12	810	190
EL-ST 802	1500	800	861	905	16	12	810	205
EL-ST 801	1500	800	861	905	16	12	810	205
EL-ST 906	1500	900	958	1005	16	12	910	217
EL-ST 904	1500	900	958	1005	16	12	910	232
EL-ST 903	1500	900	958	1005	16	12	910	265
EL-ST 902	1500	900	958	1005	16	12	910	265
EL-ST 901	1500	900	958	1005	16	12	910	290
EL-ST 1006	1500	1000	1067	1107	24	12	990	286
EL-ST 1004	1500	1000	1067	1107	24	12	990	308
EL-ST 1003	1500	1000	1067	1107	24	12	990	332
EL-ST 1002	1500	1000	1067	1107	24	12	990	395
EL-ST 1001	1500	1000	1067	1107	24	12	990	416

Nota : Le dimensioni sono indicative. Misure in mm / Notes: Dimensions are approximated. Dimensions in mm

**SERIE EL-SR:**

**EL-SR SERIES:**

VENTILATORE BLOWER	Rpm	a	b	c	d	e	f	Kg
EL-SR 718 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	141
EL-SR 717 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	161
EL-SR 716 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	172
EL-SR 714 / 2	3000	710	775	815	16	12	854	175
EL-SR 714	1500	710	775	815	16	12	854	100
EL-SR 713	1500	710	775	815	16	12	854	105
EL-SR 712	1500	710	775	815	16	12	854	117
EL-SR 711	1500	710	775	815	16	12	854	127
EL-SR 804	1500	800	861	905	16	12	810	130
EL-SR 803	1500	800	861	905	16	12	810	140
EL-SR 802	1500	800	861	905	16	12	810	146
EL-SR 801	1500	800	861	905	16	12	810	162

Nota : Le dimensioni sono indicative. Misure in mm / Notes: Dimensions are approximated. Dimensions in mm

